



CHRISTIE DW Series

Uses

- Houses of Worship
- Post-production
- Home cinema
- Conference rooms
- Boardrooms
- Training rooms

DW	HD2	3	DMD™
2000:1	7000 ANSI		
16:9			
DLP			
10			10
DW3Kc	6Kc		
ChristieNET™			
DW			

Christie DW Series



LED

DW

2000:1(

10

・本体外観												
・モデル名	DW3K		DW3Kc		DW6K		DW6Kc					
・投影方式	DLP™ (Digital Light Processing)											
・映像素子			3 0.8		Darkchip3™ DMD™							
・パネル解像度	HD2 (1280× 720)											
・最大表示解像度 *注1	QXGA (2048× 1536)											
・輝度 (最大) *注2	4000 ANSI 5000 ANSI		(110V) (208V)		3700 ANSI 4000 ANSI		(110V) (208V)		7000 ANSI		5600 ANSI	
・コントラスト比	2000 : 1 ()											
・周辺光量比 *注3	90%											
・色再現性	10 7000											
・光源・ランプ	1.0kW CERMAX®				1.2kW CERMAX®							
・ランプ寿命 *注4	1500											
・ランプ保証時間 *注5	1000		(1)									
・対応走査周波数	() 15kHz 120kHz () 23.97Hz 150Hz											
・映像端子	5BNC (× 1 RGB HV/YPbPr)		DVI-I (× 1 HDCP)		(× 1 RCA) S-Video (× 1)		(× 2)					
・制御用端子	GPIO (× 1) RS-232 (× 3) RS-422 (× 1) RJ45 (× 1 ChristieNET™)											
・使用環境条件	: 5 35				: 20 80% ()							
・定格入力電圧	AC100V 240V (50Hz/60Hz) (+/-10%)				AC200V 240V (50Hz/60Hz) (+/-10%)							
・定格入力電流	12A (100V)		8A (200V)		10A (200V)							
・消費電力	1600W (: 5460 BTU/hr)				2000W (: 6825 BTU/hr)							
・外形寸法 (W×D×H)	660× 566× 312mm ()											
・重量 (本体のみ)	32.7kg				34.0kg							
・付属品												
・レンズオプション	: 0.8: 1 1.32: 1				: 1.6-2.0: 1 2.0-2.7: 1 2.7-5.0: 1 5.0-8.0: 1							
・オプションモジュール	ChristieTWIST™		DVI		SD/HD-SDI		(2)					
・その他のオプション	Ethernet RS232 RS422				KoRE™ 10bit				*注5			

1 : 4 : 2 : 5 : +/-10% 3 :



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油膜などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。



CHRISTIE クリスティ・デジタル・システムズ 日本支社

〒135-0063 東京都江東区有明三丁目1番地25 有明フロンティアビルA棟2F

TEL: 03-3599-7484 FAX: 03-3599-7482

E-mail: sales-japan@christiedigital.com

<http://www.christie.jp>

